



## Valomasto

- Korkeaa laatua edulliseen hintaan
- Asennuskorkeudet 3-36 metriä
- Saatavana siirrettävällä betonijalustalla
- Perustuksessa sarana
- Suunniteltu Eurocode standardin mukaisesti
- Kaikki osat kuumasinkitty. Käyttöikä 25 vuotta
- Käyttökohteina valaistus, kameravalvonta, antennit yms.



Siirrettävä betonijalusta

Nimike	Masto	Jalusta
VALO-3	3 m, 28 kg	70x70 cm, 270 kg
VALO-6	5,8 m, 63 kg	70x70 cm, 270 kg
VALO-9	8,8 m, 80 kg	100x100 cm, 530 kg
VALO-12	11,6 m, 136 kg	100x100 cm, 530 kg
VALO-15	14,6 m, 161 kg	150x150 cm, 1700kg
VALO-18	17,4 m, 236 kg	150x150 cm, 1700kg

Korkeammat mastot: kysy tarjous.

Kevyt ja edullinen monikäyttö masto. Maston ristikot valmistetaan erikoislujasta teräksestä ja niiden patentoitu muotoilu antaa mastolle tukevan ja keveän rakenteen. Masto on suunniteltu Eurokoodi 3 -vaatimusten mukaisesti.

Masto on kauttaaltaan kuumasinkitty. Suunniteltu käyttöikä 25 vuotta. Kaikille tuotteille takuu 3 vuotta, koskee myös valonheittämiä.

Perustus: Betonijalusta jossa sarana. Saatavilla myös peruspultit, valu betoniin tai kallioon.

Lisävarusteena saatavilla apumasto helpottamaan pystytystä ja kaatoa. Tällöin masto voidaan pystyttää ilman nosturikalustoa.

Mastoon saatavilla myös erilaisia kiinnittimiä valaisimille, valvontakameroille ja vastaaville laitteille.

Mastoelementin pituus 5800 mm, sopii 20-jalan kuljetuskonttiin. Asennuskorkeudet 3-36 metriä.